



# irritime

## ACCESORIOS CON SEGURO

Nuestros conectores de línea de goteros confiables y fáciles de usar evitan fugas en todos los sistemas de riego por goteo superficiales y subterráneos.

### Implementación:

- Irritime ofrece soluciones en diferentes tamaños para líneas de riego por goteo. Para tuberías de riego por goteo de 16, 20, 25 y 32 mm.
- Para tubos redondos de polietileno de baja densidad (LDPE) de paredes gruesas (0,9, 1,0, 1,1 y 1,2 mm).

### Áreas de uso:

Paisajismo, Riego Agrícola e Invernaderos.

### Ventajas:

- Es extremadamente confiable.
- Fabricado con materia prima de polipropileno resistente a impactos y de alta calidad.
- Fácil de montar
- Resistente a los rayos UV
- No permite el crecimiento de algas y bacterias ya que no deja pasar los rayos UV.
- Estructura duradera de una sola pieza.
- Las superficies internas son homogéneas y no porosas.

### Información de uso :

-Los adaptadores de conexión de tubería Irritime deben mantenerse alejados de objetos duros y afilados durante el almacenamiento e instalación. Si la instalación se va a colocar bajo tierra, se debe cubrir con arena para protegerla de los golpes duros y objetos punzantes. Nunca utilice adaptadores dañados.

-Para obtener la máxima eficiencia de los adaptadores de conexión de tuberías Irritime, las T y los codos deben montarse en la tubería en un ángulo de 90° y otros adaptadores en un ángulo de 180°. Las conexiones que formen diferentes ángulos provocarán tensiones en el adaptador y se reducirá la vida útil de la instalación.

- El apriete excesivo de la tuerca durante el montaje provoca una tensión adicional en el adaptador. De este modo, no se puede esperar que el producto sometido a tensión cumpla los valores de presión garantizados. Por este motivo, debe recordarse que el producto es de plástico y que sólo debe apretarse con una fuerza que garantice la estanqueidad.

### Diagrama de conexión



**STAR T** cinta de goteo ,  
Conexión apta para

Suitable connection with ;  
**STAR T** T-Tape Drip Pipes

**17 mm - 22 mm - 25 mm**

