



# irritime

## РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ

### Применение:

- Irritime предлагает решения различных размеров для линий капельного орошения. Применяется в трубах капельного орошения диаметром 16, 20, 25 и 32 мм.
- Применяется в толстостенных круглых трубах из полиэтилена низкой плотности (LDPE) (0,9, 1,0, 1,1 и 1,2 мм)

### Области применения

Ландшафтный сектор, Сельскохозяйственное орошение и теплицы.

### Преимущества

- Изготовлен из ударопрочного высококачественного полипропиленового сырья.
- Прост в монтаже
- Устойчив к ультрафиолетовым лучам
- Не допускает размножения водорослей и бактерий, так как не пропускает ультрафиолетовые лучи.
- Прочная цельная конструкция.
- Внутренние поверхности однородные и непористые.





# irritime

## РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ

### Информация об использовании:

- Во время хранения и установки фитинги Irritime для подключения труб следует хранить вдали от твердых и острых предметов. Если установка будет установлена под землей, следует засыпать песком, чтобы защитить от твердых и острых предметов. Никогда не следует использовать поврежденные фитинги.
- Для получения максимальной эффективности от фитингов Irritime для подключения труб тройники и отводы должны быть установлены на трубе под углом 90°, а другие - под углом 180°. Соединения, образующие разные углы, приведут к нагрузкам на фитинги и сократят срок службы установки.
- В резьбовых соединениях следует использовать тефлоновую ленту. Тефлоновую ленту следует обернуть вокруг адаптера в направлении затяжки в достаточном количестве, чтобы предотвратить утечку воды. Использование слишком малого количества тефлоновой ленты приведет к утечке воды из адаптера, а использование слишком большого количества создаст дополнительную нагрузку на адаптер. Это может привести к поломке адаптера во время сборки.
- Чрезмерное затягивание гайки во время сборки приведет к дополнительной нагрузке на адаптер. Нельзя ожидать, что продукт, подвергшийся таким дополнительным нагрузкам, будет соответствовать гарантированным значениям давления. По этой причине не следует забывать, что изделие пластиковое и его следует затягивать только с усилием, обеспечивающим герметичность.



**STAR-R** Для круглых труб,  
Возможна совместимость соединений.

