



irritime

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

Особенности :

Изготовлен из ударопрочного высококачественного полипропилена.

-

Благодаря конической затяжке предотвращает проблемы, которые могут возникнуть из-за разницы в размерах или овальности труб. -

Поскольку он не пропускает ультрафиолетовые лучи, на нем не растут водоросли и бактерии.

-

Кольцо изготовлено из резины и обеспечивает герметичность под высоким давлением.

-

Их внутренние поверхности однородны и непористы.

-

Не содержат вредных соединений, которые могут изменить запах и вкус воды.

-

Наши арматуры с внутренней резьбой обеспечивают высокую герметичность при переменных температурах благодаря коррозионностойкому металлическому кольцу.

-

Размеры Dis соответствуют стандарту ISO 7-1.

-

Соответствует стандарту ISO 17885.

Информация об использовании

При хранении и монтаже адаптеры для соединения труб следует держать вдали от твердых и острых предметов. Если установка будет проложена под землей, ее следует засыпать песком, чтобы защитить от твердых и острых предметов. Запрещается использовать поврежденные адаптеры.

Для достижения максимальной эффективности использования адаптеров для соединения труб тройники и колена следует устанавливать на трубу под углом 90°, а другие адаптеры - под углом 180°. Соединения, образующие разные углы, приведут к нагрузкам на адаптер и сокращению срока службы установки.

-

Для резьбовых соединений следует использовать тефлоновую ленту. Тефлоновая лента должна быть обернута вокруг адаптера в достаточной степени, чтобы предотвратить утечку воды, и в направлении затяжки.

-

Чрезмерная затяжка гайки при сборке вызывает дополнительную нагрузку на адаптер. Нельзя ожидать, что изделие, подвергающееся таким образом дополнительной нагрузке, будет соответствовать гарантированным значениям давления. По этой причине следует помнить, что изделие является пластиковым и должно затягиваться только с усилием, обеспечивающим герметичность.





irritime

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР

Во время установки необходимо визуально осмотреть адаптеры, чтобы обнаружить поврежденные адаптеры

КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

После установки необходимо подвести воду к решительно.

установку при испытательном давлении, и герметичность должна быть

ПРИЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ УТЕЧКУ

Размеры резьбы соединительных адаптеров для труб Irritime производятся в соответствии со стандартами.

- Другие используемые металлические или пластиковые материалы не подходят,
- Неправильное использование тейп-ленты,
- Искажение резьбы изделия вследствие чрезмерной затяжки изделия или неправильной установки при сборке,
- Повреждение или смещение кольца при установке,
- Овальность труб превышает заданные допустимые значения,
- Неправильная установка гайки, недостаточная или слишком сильная затяжка и растрескивание изделия,
- Сборка адаптера путем затягивания гайки без совмещения держателя трубы с держателем кольца, может привести к утечке в вашей установке

