



# irritime

## Yüzüklü Ek Parçalar

İnce duvarlı damlama hatlarında kullanılır. Üst düzey güvenlidir ve kullanım açısından son derece kolaydır. Tasarımı sayesinde çekildiğinde sıkışır, kilitlenir ve asla yerinden çıkmaz.

### Uygulamalar :

- Irritime damla sulama hatları için farklı boyutlarda çözümler sunar. 16, 22, ve 25mm yassı damla sulama borularında kullanılır.
- İnce duvarlı, alçak yoğunluklu polietilen(LDPE) yassı borularında (0,15-0,40 mm) kullanılır.

### Kullanım alanları :

Peyzaj Sektörü, Tarımsal Sulama ve Seralar.

### Avantajları :

- Son derece güvenilirdir.
- Darbelere karşı dayanıklıdır.
- Tarımda kullanılan kimyasallara karşı yüksek direnç,
- Montajı kolaydır
- UV ışınlarına dayanıklıdır
- Sızıntıları önleyecek tasarım
- UV ışınlarını geçirmediği için yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermez.
- Dayanıklı tek parça yapıdadır.
- Basınç kayıplarını önlemek için pürüzsüz iç yüzey

### Kullanım Bilgileri :

- Irritime boru bağlantı adaptörleri depolama ve montaj esnasında sert ve keskin cisimlerden uzak tutulmalıdır. Tesisat toprak altına dönecekse, sert ve keskin cisimlerden korumak amacıyla kum ile kapatılmalıdır. Kesinlikle hasar görmüş adaptörler kullanılmamalıdır.
- Irritime boru bağlantı adaptörlerinden maksimum verim alabilmek için, te ve dirsekler 90°, diğer adaptörler 180° açı yapacak şekilde boruya monte edilmelidir. Değişik açılar oluşturan bağlantılar adaptör üzerinde gerilmelere neden olacağından tesisatın ömrü azalacaktır.

## Bağlantı Şeması



**STAR T** Yassı borular için ,  
Bağlantı uyumluluğu vardır .

Suitable connection with ;  
**STAR T** T-Tape Drip Pipes

**17 mm - 22 mm - 25 mm**

